

水耕パネル高圧洗浄機

ぴか介 HG



(パネル受台・水受けはオプション) 特許第6325899号


- スパイラルブラシ (パネル摩耗無し)
- マルチノズル高圧水使用 (0.7MPa)
- 苗穴もきれいに洗浄
- 洗浄スピード可変 420枚/時 (最大)
- 材質 アルミ・ステンレス・塩ビ



ノズル・スパイラルブラシ

仕様

洗浄方法	0.7MPaの高圧水による洗浄
洗浄ノズル数	20個 (パネル穴数によって変更あり)
使用水量	25L/分 接続パイプ径 20~25mm (推奨)
洗浄パネルサイズ	厚さ30mm以下 幅600mm以下
洗浄時間	1パネル (30×600×900標準) 約8秒~ 可変
処理パネル数	1時間 ~420枚
推奨使用温度	5℃~35℃
電源	3相-200V (单相200Vはオプション)
消費電力	1.8KW
寸法	幅860mm 奥行800mm 高さ1,150mm (ぴか介) 幅740mm 奥行1,200mm 高さ1,060mm (おし太郎)
重量	約60Kg
材質	アルミフレーム、ステンレス (SUS304)、塩ビ



洗浄前

洗浄後

有限会社アイエムエイ

大阪府岸和田市真上町91-1

TEL:072-426-4646